ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR X

• Combinación Única

MODELO			VX122C8.SSM0	VX182C9.SSM0
Capacidad de Enfriamiento		kW	3.22	4.98
		Btu/h	3,000 ~ 11,000 ~ 12,300	3,000 ~ 17,000 ~ 18,000
Capacidad de Calefacción		kW	-	-
		Btu/h	-	-
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción	W	1,000 / -	1,552 / -
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	6.0 / -	7.0 / -
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	7.2 / -	8.3 / -
EER		W/W	3.22	3.21
		Btu/Wh	11.00	10.96
COP		W/W	-	-
SEER			16.00	17.00
Suministro de Potencia		Ø, V, Hz	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de Ruido	Unidad Interior	dB(A)	42 / 36 / 28 / 21	45 / 40 / 32 / 26
	Unidad Exterior	dB(A)	51 / -	54 / -
Compresor	Tipo		Compresor Dual	Compresor Dual
Ventilador (interior)	Tipo de Motor		BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	30	30
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor		AC	BLDC
	Salida del Motor	W	25	43
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
		inch	33.0 x 12.1 x 7.4	33.0 x 12.1 x 7.4
	Unidad Exterior (A x L x P)	mm	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288
		inch	28.2 x 19.0 x 9.1	30.3 x 21.5 x 11.3
Peso Neto	Unidad Interior	kg (lbs)	8.42 (18.6)	8.42 (18.6)
	Unidad Exterior	kg (lbs)	23.4 (51.6)	31.21 (68.8)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior)	℃ (℉)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)
	Calefacción (Unidad Exterior)	℃ (℉)	-	-
Máx. Longitud de la tubería		m (ft)	15 (49.2)	20 (65.6)
Máx. Diferencia de elevación		m (ft)	7 (23.0)	10 (32.8)
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Interior		SJ(E) + UA3 Plus	SJ(E) + UL2
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)		O	O
	Plasmaster Ionizer		-	-
Función	Limpieza Automática		O	O
	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18℃ ~ 30℃	18℃ ~ 30℃
		Calefacción	-	-
	Modo Sueño		O	O
	Operación Soft Dry		O	O
	Jet Cool		O	O
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)		-	-
	Protección para Voltaje		O	O
	Smart Diagnosis		O	O

※ D : Dormir / B : Bajo / M : Medio / A : Alto
※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.

ANOTACIONES

thermokold