# LÍNEA DE UNIDADES INTERIORES

| kW | | | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 9.0 | 10.6 | 12.3 | 14.1 | 15.8 | 22.4 | 28.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kBtu/h | | | 5k | 7k | 9k | 12k | 15k | 18k | 21k | 24k | 28k | 30k | 36k | 42k | 48k | 54k | 76k | 96k |
| **UNIDADES MONTADAS EN MURO** | Artcool Mirror<br>ARNU**GSJ(SK)R4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| | Estándar<br>ARNU**GSJ(SK)N4,<br>ARNU**GSVA4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | | | |
| **CASSETTE MONTADO EN TECHO DE 4ta GENERACIÓN** (Panel / Accesorios se venden por separado) | Cassette<br>4 vías (570 x 570)<br>ARNU**GTR(TQ)B4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | NEW<br>Dual Vane Cassette 4 vías (840 x 840)<br>ARNU**GTB(TA)B4 | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | NEW<br>Cassette Redondo<br>ARNU**GTYA4 | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | |
| | Cassette 1 vía<br>ARNU**GTU(TT)B4 | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | |
| **FAN & COIL 4ta GENERACIÓN** | ARNU**GM1(M2)<br>ARNU**GM1(M2)A4,<br>ARNU**GM3B4,<br>ARNU**GB8A4 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Baja Estática<br>ARNU**GL4(L5,L6)G4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | |
| **FAU (PRETATAMIENTO DE AIRE FRESCO) DE 4ta GENERACIÓN**<br>ARNU**GB8Z4 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| **SUSPENDIDO EN TECHO DE 4ta GENERACIÓN**<br>ARNU**GV1(V2)A4 | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | | | |
| **HYDRO KIT DE 4ta GENERACIÓN** | Baja Temperatura<br>ARNH**GK2A4 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● |
| | Alta Temperatura<br>ARNH**GK3A4 | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| **TIPO PISO**<br>ARNU**GPT(PF)A4 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● |
| **ERV (VENTILADOR DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA) DE 4ta GENERACIÓN**<br>LZ-H***GBA4 | | | 250 / 500 / 800 / 1,000 / 1,500 / 2,000 CMH | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UMA** | | | Consultar Directamente con su Vendedor | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOAS** | | | 900 / 1,500 / 2,000 CFM | | | | | | | | | | | | | | | |

※ Si las unidades interiores de 4ta generación están conectadas a MULTI V WATER S, varias funciones no estarán disponibles.
※ Si las unidades interiores de 4ta generación se combinan con las unidades interiores de segunda generación, varias funciones no estarán disponibles.
Para obtener más información, consulte la "Tabla de compatibilidad de unidades interiores MULTI V"



MULTI V

# CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES INTERIORES

| Monitoreo de Energía | 2 Set Point | Ocupado / Desocupado Función de programación | Control de Grupo | Prueba de funcionamiento (Enfriamiento) | Prueba de funcionamiento (Calefacción) | Monitoreo de información del modelo | Direccionamiento automático | Detección de fugas de refrigerante | Ajuste del rango de On / Off térmico (enfriamiento) | Rango de operación configurable (On/Off) | Control de 11 pasos de presión estática (Solo para el tipo F&C) | Entrada externa de 1 punto (control on / off) | Señal de filtro (tiempo restante) | Función de reinicio automático habilitar / deshabilitar | Listo para Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● |
| ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | |
| | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |