

ESPECIFICACIONES

ON/OFF



• Combinación Única

MODELO		MW122C3	
Capacidad de Enfriamiento	kW	3.25	
	Btu/h	11,100	
Capacidad de Calefacción	kW	-	
	Btu/h	-	
Potencia de Entrada	Enfriamiento/Calefacción	W	1,056
Corriente	Enfriamiento/Calefacción	A	5.5
Corriente Máxima	Enfriamiento/Calefacción	A	7.3
EER	W/W	3.08	
	Btu/Wh	10.51	
SEER		11.5	
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 230 -, 60	
Nivel de Ruido	Unidad Interior	dB(A)	44 / 42 / 35 / 34
	Unidad Exterior	dB(A)	51
Compresor	Tipo	Rotary	
Ventilador (interior)	Tipo de Motor	AC	
	Salida del Motor	W	17
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor	AC	
	Salida del Motor	W	25
Dimensiones Neto	Unidad Interior (A x L x P)	mm	777 x 250 x 205
		inch	31 x 10 x 8
	Unidad Exterior (A x L x P)	mm	769 x 290 x 498
		inch	30 x 11 x 20
Peso Neto	Unidad Interior	kg (lbs)	8 (18)
	Unidad Exterior	kg (lbs)	27 (60)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior)	°C (°F)	21 (70) - 48 (118)
	Calefacción (Unidad Exterior)	°C (°F)	-
Máx. Longitud de la tubería		m (ft)	15 (49)
Máx. Diferencia de elevación		m (ft)	5 (16.4)
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)	0	
	Plasmaster Ionizer	-	
	Limpieza Automática	0	
Función	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	16 - 31
		Calefacción	-
	Modo Sueño	0	
	Operación Soft Dry	0	
	Jet Cool	0	
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	-	
	Protección para Voltaje	-	
	Smart Diagnosis	0	