

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR



Compresor Dual Inverter

10 Años de Garantía en el Compresor

LG ThinQ

Smart Diagnosis

Monitor de Energía

Limpieza Automática

Filtro de Protección Dual

Certificado FIDE

Gold Fin™

Jet Cool

Fast Heating

Confort Air

Funcionamiento Silencioso

Modo Silencio

Fácil y Rápida Instalación

• Combinación Única

MODELO		VM121C9	VM121H9	VM122C9	VM122H9
Capacidad de Enfriamiento	kW	3.52	3.52	3.52	3.52
	Btu/h	3,000 ~ 12,000 ~ 13,200	3,000 ~ 12,000 ~ 13,200	3,000 ~ 12,000 ~ 13,200	3,000 ~ 12,000 ~ 13,200
Capacidad de Calefacción	kW	-	3.52	-	3.52
	Btu/h	-	3,000 ~ 12,000 ~ 13,800	-	3,000 ~ 12,000 ~ 13,800
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción W	1,095 / -	1,095 / 975	1,085 / -	1,085 / 975
Corriente	Enfriamiento / Calefacción A	9.9 / -	9.9 / 9.2	6.0 / -	6.0 / 5.5
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción A	14.0 / -	14.0 / 14.5	7.2 / -	7.2 / 7.2
EER	W/W	3.21	3.21	3.24	3.24
	Btu/WWh	10.96	10.96	11.06	11.06
COP	W/W	-	3.61	-	3.61
SEER		19.00	19.00	17.50	17.50
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 115, 50/60	1, 115, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de Ruido	Unidad Interior dB(A)	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21
	Unidad Exterior dB(A)	51 / -	51 / 53	51 / -	51 / 53
Compresor	Tipo	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual
Ventilador (Interior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor W	30	30	30	30
Ventilador (Exterior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	AC	AC
	Salida del Motor W	43	43	25	25
Dimensiones	Unidad Interior mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
	(A x L x P) inch	33.0 x 12.1 x 7.4	33.0 x 12.1 x 7.4	33.0 x 12.1 x 7.4	33.0 x 12.1 x 7.4
	Unidad Exterior mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230
	(A x L x P) inch	28.2 x 19.0 x 9.1	28.2 x 19.0 x 9.1	28.2 x 19.0 x 9.1	28.2 x 19.0 x 9.1
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	8.5 (18.7)	8.5 (18.7)	8.42 (18.6)	8.42 (18.6)
	Unidad Exterior kg (lbs)	25.2 (55.6)	26.5 (58.4)	23.3 (51.4)	25.5 (56.2)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-	-5 ~ 24 (23 ~ 75.2)	-	-5 ~ 24 (23 ~ 75.2)
Máx. Longitud de la Tubería	m (ft)	15 (49.2)	15 (49.2)	15 (49.2)	15 (49.2)
Máx. Diferencia de Elevación	m (ft)	7 (23.0)	7 (23.0)	7 (23.0)	7 (23.0)
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Interior	SJ(E) + UA3 Plus	SJ(E) + UA3 Plus	SJ(E) + UA3 Plus	SJ(E) + UA3 Plus
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)	0	0	0	0
	Plasmaster Ionizer	-	-	-	-
Función	Limpieza Automática	0	0	0	0
	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18°C ~ 30°C	18°C ~ 30°C	18°C ~ 30°C
		Calefacción	-	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C
	Modo Sueño	0	0	0	0
	Operación Soft Dry	0	0	0	0
	Jet Cool	0	0	0	0
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	0	0	0	0
	Protección para Voltaje	0	0	0	0
	Smart Diagnosis	0	0	0	0

※ D : Dormir / B : Bajo / M : Medio / A : Alto
※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.



Compresor Dual Inverter

10 Años de Garantía en el Compresor

LG ThinQ

Smart Diagnosis

Monitor de Energía

Limpieza Automática

Filtro de Protección Dual

Certificado FIDE

Gold Fin™

Jet Cool

Fast Heating

Confort Air

Funcionamiento Silencioso

Modo Silencio

Fácil y Rápida Instalación

• Combinación Única

MODELO		VM182C9	VM182H9	VM242C9	VM242H9	SW362H8
Capacidad de Enfriamiento	kW	5.28	5.28	6.45	6.45	9.67
	Btu/h	3,685 ~ 18,000 ~ 18,300	3,685 ~ 18,000 ~ 18,300	3,500 ~ 22,000 ~ 24,500	3,500 ~ 22,000 ~ 24,500	6,035 ~ 33,000 ~ 38,000
Capacidad de Calefacción	kW	-	5.42	-	6.45	8.50
	Btu/h	-	3,685 ~ 18,500 ~ 20,800	-	3,500 ~ 22,000 ~ 24,500	5,000 ~ 29,000 ~ 33,400
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción W	1,625 / -	1,640 / 1500	1,880 / -	2,010 / 1890	3,120 / 2,235
Corriente	Enfriamiento / Calefacción A	7.6 / -	7.4 / 6.8	8.2 / -	9.6 / 9.1	14.5 / 10.5
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción A	8.9 / -	8.1 / 8.5	10.5 / -	11.5 / 11.8	17.0 / 17.0
EER	W/W	3.25	3.22	3.43	3.21	3.10
	Btu/WWh	10.98	10.98	11.70	10.95	10.58
COP	W/W	-	3.61	-	3.41	-
SEER		17.50	17.50	20.00	17.10	20.00
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 60
Nivel de Ruido	Unidad Interior dB(A)	44 / 42 / 37 / 31	45 / 43 / 38 / 32	47 / 42 / 38 / 31	48 / 43 / 38 / 32	52 / 47 / 43 / 34
	Unidad Exterior dB(A)	54 / -	54 / 56	55 / -	56 / 58	58 / 59
Compresor	Tipo	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual
Ventilador (Interior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor W	30	30	58	58	113.1
Ventilador (Exterior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor W	43	43	86	86	124
Dimensiones	Unidad Interior mm	998 x 330 x 210	998 x 330 x 210	998 x 330 x 210	998 x 330 x 210	1,200 x 360 x 265
	(A x L x P) inch	39.3 x 13.0 x 8.3	39.3 x 13.0 x 8.3	39.3 x 13.0 x 8.3	39.3 x 13.0 x 8.3	-
	Unidad Exterior mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	950 x 832 x 330
	(A x L x P) inch	30.3 x 21.5 x 11.3	30.3 x 21.5 x 11.3	34.3 x 25.6 x 13.0	34.3 x 25.6 x 13.0	-
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	11.3 (24.9)	11.3 (24.9)	12.1 (26.7)	12.3 (27.1)	18.5
	Unidad Exterior kg (lbs)	32.5 (71.7)	29.8 (65.7)	42.0 (92.6)	42.9 (94.6)	67.1
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4)	18 ~ 54
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-	-5 ~ 24 (23 ~ 75.2)	-	-5 ~ 24 (23 ~ 75.2)	-5 ~ 24
Máx. Longitud de la Tubería	m (ft)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)	-
Máx. Diferencia de Elevación	m (ft)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)	-
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Interior	SK(E) + UL2	SK(E) + UL2	SK(E) + U24A	SK(E) + U24A	SR / U4
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)	0	0	0	0	-
	Plasmaster Ionizer	-	-	-	-	-
Función	Limpieza Automática	0	0	0	0	-
	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18°C ~ 30°C	18°C ~ 30°C	18°C ~ 30°C	-
		Calefacción	-	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	-
	Modo Sueño	0	0	0	0	-
	Operación Soft Dry	0	0	0	0	-
	Jet Cool	0	0	0	0	-
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	0	0	0	0	-
	Protección para Voltaje	0	0	0	0	-
	Smart Diagnosis	0	0	0	0	-

※ D : Dormir / B : Bajo / M : Medio / A : Alto
※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.