

VENTANA



ESPECIFICACIONES

VENTANA



• Combinación Única

MODELO		W051CS	W051CE	W081CE
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h.	5,000	5,000	8,000
Potencia de Entrada	W	450	450	690
Corriente	A	4.2	4.2	6.4
EER	Btu/h.W	11.1	11.1	11.5
Capacidad de Calentamiento	Btu/h.	-	-	-
Potencia Entrada Calefacción	W	-	-	-
Corriente en Calefacción	A	-	-	-
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 115, 60	1, 115, 60	1, 115, 60
Circulación de Aire	Unidad Interior	m³/min (CFM)	3.5 (124)	6.5 (230)
	Unidad Exterior	m³/min (CFM)	6.5 (230)	12 (424)
Remoción de Humedad	l/h. (pts./h.)	0.53 (1.13)	0.53 (1.13)	1.0 (2.13)
Nivel de Ruido (Presión de Sonido 1 m)	Unidad Interior	dB(A) ±3	52	55
	Media	dB(A) ±3	-	-
	Baja	dB(A) ±3	-	-
	Unidad Exterior	dB(A) ±3	57	62
Características	Control de Temperatura	Termistor	Termistor	Termistor
	Deflexión de Aire	2 vías	2 vías	4 vías
	Pasos, Ventilador / Enfriamiento	2/2	3/3	3/3
	Control de Dirección de Flujo de Aire (Arriba y Abajo)	-	-	Manual
	Control de Dirección de Flujo de Aire (Izq y Der)	Manual	Manual	Manual
	Control Remoto	-	Descarga superior	Descarga superior
	Tipo de Panel Táctil	-	MICOM	MICOM
	Temporizador	-	24hr, On/Off	24hr, On/Off
	Descarga de Aire	Descarga Lateral	Descarga Lateral	Descarga Lateral
	Aire de Ventilación	-	-	Si
Tipo de Gabinete (Tipo de Chasis)		Top Down	Top Down	Top Down
Refrigerante		R-410A	R-410A	R-32
Carga de Refrigerante		g (oz)	240 (8.5)	270 (9.6)
Compresor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo	GAB045CBA	GAB045CBA	DAB065CAA
	Fabricante	LG	LG	LG
Dimensiones	mm	440 x 282 x 365	440 x 282 x 365	497 x 314 x 492
Peso Neto	kg (lbs)	18.0 (40.0)	18.0 (40.0)	26.5 (50.0)
Peso Bruto	kg (lbs)	20.0 (44.0)	20.0 (44.0)	29.0 (54.0)
Estibación	40ft	720	720	523

※ Sujeto a cambios sin previo aviso.