

VENTANA



• Combinación Única

MODELO			W121CE	W122CE	W122HE
Capacidad de Enfriamiento		Btu/h.	12,000	12,000	11,800
Potencia de Entrada		W	1,040	1,040	1,050
Corriente		A	9.7	4.8	5.0
EER		Btu/h.W	11.5	11.5	11.2
Capacidad de Calentamiento		Btu/h.	-	-	11,200
Potencia Entrada Calefacción		W	-	-	3,500
Corriente en Calefacción		A	-	-	16.1
Suministro de Potencia		Ø, V, Hz	1, 115, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
Circulación de Aire	Unidad Interior	m³/min (CFM)	7.5 (265)	7.5 (265)	7.5 (265)
	Unidad Exterior	m³/min (CFM)	14.6 (516)	14.6 (516)	14.6 (516)
Remoción de Humedad		l/h. (pts/h.)	1.6 (3.40)	1.6 (3.30)	1.6 (3.30)
Nivel de Ruido (Presión de Sonido 1 m)	Unidad Interior	dB(A) ±3	53	53	58
	Media	dB(A) ±3	-	-	-
	Baja	dB(A) ±3	-	-	-
	Unidad Exterior	dB(A) ±3	61	61	64
Características	Control de Temperatura		Termistor	Termistor	Termistor
	Deflexión de Aire		4 vías	4 vías	4 vías
	Pasos, Ventilador / Enfriamiento		3/3	3/3	2/2
	Control de Dirección de Flujo de Aire (Arriba y Abajo)		Manual	Manual	Manual
	Control de Dirección de Flujo de Aire (Izq y Der)		Manual	Manual	Manual
	Control Remoto		Control remoto simple	Control remoto simple	Control remoto simple
	Tipo de Panel Táctil		MICOM	MICOM	MICOM
	Temporizador		24hrs, On/Off	24hrs, On/Off	24hrs, On/Off
	Descarga de Aire		Descarga Lateral	Descarga Lateral	Descarga Lateral
	Aire de Ventilación		Si	Si	Si
	Tipo de Gabinete (Tipo de Chasis)		Slide in Out	Slide in Out	Slide in Out
Refrigerante		R-32	R-32	R-410A	
Carga de Refrigerante		g (oz)	390 (13.8)	390 (13.8)	580 (20.5)
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo		DKS108CAA	DKS108KAA	ASM106N1VDR
	Fabricante		LG	LG	GMCC
Dimensiones		mm	600 x 381 x 563	600 x 381 x 563	545 x 380 x 600
Peso Neto		kg (lbs)	3.74 (82.5)	3.74 (82.5)	39.6 (87.3)
Peso Bruto		kg (lbs)	41.0 (90.4)	41.0 (90.4)	42.9 (94.6)
Estibación		40ft	300	300	300



• Combinación Única

MODELO		W151CE	VW182CE	VW222CE
Enfriamiento	Capacidad	14,000 Btu/h	18,000 Btu/h	22,000 Btu/h
	Rango	6,000 ~ 15,500 Btu/h	7,500 ~ 20,000 Btu/h	7,500 ~ 22,000 Btu/h
	Potencia	1,240	1,590	2,190
	Corriente	12.0	7.9	10.5
	SEER	14.7	14.7	14.5
	Fluctuación de Temperatura Interior	0.5°C ↓	0.5°C ↓	1.0°C ↓
	Refrigerante	440 (R32)	520 (R32)	640 (R32)
Suministro de Potencia		115V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
Conexión Wi-Fi		Si	Si	Si
Unidad de Temperatura		°C	°C	°C
Control de Temperatura		Termistor	Termistor	Termistor
Deflexión de Aire		4 vías (Manual)	4 vías (Manual)	4 vías (Manual)
Control Remoto		Good LCD	Good LCD	Good LCD
Auto Arranque		Si	Si	Si
Función Alarma de Filtro		Si	Si	Si
Temporizador		24hr, On/Off	24hr, On/Off	24hr, On/Off
Modo Sueño		7hr, On/Off	7hr, On/Off	7hr, On/Off
Función Ahorro de Energía		Si	Si	Si
Auto Limpieza		Si	No	No
Luces Fuera (Apaga Pantalla On/Off)		Si	No	No
Ventilación Exterior / Desfogue		Si	Si	Si
Modo		Alto / Medio / Bajo / Sueño	Alto / Medio / Bajo / Sueño	Alto / Medio / Bajo / Sueño
Velocidad	Enfriamiento	3	3	3
	Solo ventilación	3	3	3
Ventilador		Turbo / Axial	Turbo / Axial	Turbo / Axial
Tipo de Chasis		Slide In-Out	Slide In-Out	Slide In-Out
		WL+ Chassis	WT+ Chassis	WT+ Chassis
Tipo de Descarga de Aire		Descarga Superior	Descarga Superior	Descarga Superior
Nivel de Ruido	Interior dB(A) (Alto / Medio / Baja / Sleep)	58 / 55 / 52 / 44	59 / 56 / 53 / 44	62 / 59 / 55 / 44
	Exterior dB(A) (Alto / Medio / Baja / Sleep)	65 / 63 / 61 / 55	65 / 63 / 61 / 55	67 / 65 / 63 / 55
Caja	Alto	525	629	629
	Ancho	693	747	747
	Fondo	710	771	771
Dimensión (Incluye Rejilla Frontal)	Alto	380	450	450
	Ancho	600	660	660
Dimensión (Rejilla Frontal)	Fondo	731	779	779
	Fondo	101	113	113
Dimensión (Excepto Rejilla Frontal)	Alto	380	450	450
	Ancho	600	660	660
Rejilla Frontal)	Fondo	630	666	666
	Fondo	630	666	666
Peso Neto		41.5	49.5	50.0
Peso Bruto		46.3	56.0	56.0
Estibación		96 / 189 / 240	63 / 144 / 192	63 / 144 / 192
Tipo de Compresor		Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual
Evaporador		Ø 7 490 x 3R x 12C 20FPI	Ø 7 544 x 3R x 15C 21FPI	Ø 7 544 x 3R x 15C 21FPI
Condensador		Ø 5 500 x 3R x 18C 20FPI	Ø 5 561.7 x 3R x 21C 20FPI	Ø 5 561.7 x 3R x 21C 20FPI
Tubo Capilar (DI/DE/Long. C/U)		1.0 / 2.6 / 600 / 2	1.0 / 2.6 / 1,400 / 4	1.0 / 2.6 / 1,400 / 4

Compresor Dual Inverter

10 Años de Garantía en el Compresor Dual

LG ThinQ

Smart Diagnosis

※ Sujeto a cambios sin previo aviso.